

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KINLUX AEROTERMA ELECTRICA KINLUX BG-C15/3 15 KW

Aeroterma Electrica KINLUX BG-C15/3 15 kW

Gama Kinlux BG-C de aeroterme electrice industriale sunt proiectate pentru a fi utilizate in ateliere, pepiniere, showroom-uri, spatii de depozitare, $\dot{E}^{TM}$ antiere de construc $\dot{E}^{TM}$ ii $\dot{E}^{TM}$ i containere, ideale pentru mici spatii medii. Ele ajuta deasemenea la protec $\dot{E}^{TM}$ ie la inghe $\dot{E}^{TM}$. Atat, economic $\dot{E}^{TM}$ i eficient cu ventilatoarele lor puternice integrate, caldura este concentrata la aerul ambiental. Clasa de rezistenta la apa IPX4 pentru a fi utilizate in zone umede. Sistemul de incalzire poate fi reglat la un unghi de 30 ° in func $\dot{E}^{TM}$ ie de utilizare in cadrul standului sau cadru. Ie $\dot{E}^{TM}$ irea de caldura poate fi reglata in trei etape, numai ventilator, o jumătate de caldura $\dot{E}^{TM}$ i de caldura completa.
Aeroterma Electrica KINLUX BG-C15/3 15 kW

- incalzire rapida a incintelor datorita debitului mare de aer
- temperatura este controlata de termostatul integrat
- vara pot fi folosite ca ventilatoare
- nu consuma oxigen, sunt absolut fara miros, fiind astfel un avantaj considerabil atunci cand sunt folosite in zonele slab ventilate.

- constructie robusta din tabla de otel galvanizata, protejata la rugina

- portabila, cu maner si picioare izolate

- certificate CE Termostat: Da

Debit aer cald (mc/h): 1100

Putere termica (kW): 0,1 / 5,0 / 10,0 / 15,0

Volum recomandat (m³): 300

Sursa energie termica: Curent electric

Numar faze: Trifazat

Dimensiuni (L x l x h) (mm): 495 x 520 x 860

Greutate (kg): 22

Actionare / Alimentare: Curent Trifazic

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aeroterma-electrica-kinlux-bg-c15-3-15-kw-130027>