

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

|  |   |
|--|---|
|  | <p align="center"><b>WAGO TRIPLE-DECK PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM<sup>2</sup>; PIN<br/>SPACING 5 MM; 3 X 2-POLE; CAGE CLAMP<sup>®</sup>; 2.50 MM<sup>2</sup>; GRAY</b></p> <p>Ratings per: IEC/EN 60664-1;<br/>Ratings (note): between the modules;<br/>Tensiune nominala (III/3): 250; V<br/>Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV<br/>Tensiune nominala (III/2): 320; V<br/>Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV<br/>Tensiune nominala (II/2): 630; V<br/>Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV<br/>Curent nominal: 21; A<br/>Ratings per: IEC/EN 60664-1;<br/>Ratings (note) 2: between the decks;<br/>Tensiune nominala (III/3) 2: 320; V<br/>Tensiune nominala de supratensiune (III/3) 2: 4; kV<br/>Tensiune nominala (III/2) 2: 320; V<br/>Tensiune nominala de supratensiune (III/2) 2: 4; kV<br/>Tensiune nominala (II/2) 2: 630; V<br/>Tensiune nominala de supratensiune (II/2) 2: 4; kV<br/>Curent nominal 2: 21; A<br/>Legend (ratings): (III / 2) <math>\hat{=}</math> %<sup>TM</sup> Overvoltage category III / Pollution degree 2;<br/>Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V<br/>Curent nominal UL (Use Group B): 10; A<br/>Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V<br/>Curent nominal UL (Use Group D): 10; A<br/>Certificari: UL 1059;<br/>Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V<br/>Curent nominal CSA (Use Group B): 10; A<br/>Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V<br/>Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A<br/>Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP<sup>®</sup>;<br/>Tip actionare: Operating tool;<br/>Solid conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;<br/>Fine-stranded conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;<br/>Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;<br/>Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>;<br/>Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;<br/>Conductor connection direction to PCB: 45; °<br/>Numar poli: 2;<br/>Numar total de conexiuni: 6;<br/>Total number of potentials: 6;<br/>Numar tipuri de conexiuni: 1;<br/>Numar nivele: 3;<br/>Note (conductor cross-section): 12 AWG: THHN, THWN;<br/>Distanta intre pini: 5 mm / 0.197 inch;<br/>Latime: 11 mm / 0.433 inch;<br/>Inaltime: 44 mm / 1.732 inch;<br/>Inaltime de la fata: 40 mm / 1.575 inch;<br/>Adancime: 31 mm / 1.22 inch;<br/>Lungimea pinului de contact: 4; mm<br/>Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;<br/>Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,3 (+0,1) mm;<br/>PCB contact: THT;<br/>Solder pin arrangement: within the terminal block (staggered);<br/>Number of solder pins per potential: 1;<br/>Culoare: gray;<br/>Material group: I;<br/>Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);<br/>Flammability class per UL94: V0;<br/>Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);<br/>Contact material: Cupru electrolitic(ECu);<br/>Contact plating: tin-plated;<br/>Fire load: 0,14; MJ<br/>Greutate: 9; g<br/>Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;<br/>Product Group: 4 (Printed Circuit);<br/>Tip ambalare: BOX;<br/>Tara de origine: PL;<br/>GTIN: 4045454019174;<br/>Customs tariff number: 85369010000;<br/>Pret: 17,60 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/triple-deck-pcb-terminal-block-2-5-mm2-pin-spacing-5-mm-3-x-2-pole-cage-clamp-2-50-mm2-gray-131674">https://www.materialelectrice.ro/triple-deck-pcb-terminal-block-2-5-mm2-pin-spacing-5-mm-3-x-2-pole-cage-clamp-2-50-mm2-gray-131674</a></p> |
|--|---|