

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center"><b>WAGO DOUBLE-DECK PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM<sup>2</sup>; PIN SPACING 10 MM; 2 X 8-POLE; CAGE CLAMP<sup>®</sup>; 2,50 MM<sup>2</sup>; GRAY</b></p> <p>Ratings per: IEC/EN 60664-1;          Ratings (note): between the modules;          Tensiune nominala (III/3): 630; V          Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 8; kV          Tensiune nominala (III/2): 1000; V          Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 8; kV          Tensiune nominala (II/2): 1000; V          Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 8; kV          Curent nominal: 21; A          Ratings per: IEC/EN 60664-1;          Ratings (note) 2: between the decks;          Tensiune nominala (III/3) 2: 320; V          Tensiune nominala de supratensiune (III/3) 2: 4; kV          Tensiune nominala (III/2) 2: 320; V          Tensiune nominala de supratensiune (III/2) 2: 4; kV          Tensiune nominala (II/2) 2: 630; V          Tensiune nominala de supratensiune (II/2) 2: 4; kV          Curent nominal 2: 21; A          Legend (ratings): (III / 2) <math>\hat{a}</math>%<sup>TM</sup> Overvoltage category III / Pollution degree 2;          Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V          Curent nominal UL (Use Group B): 10; A          Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V          Curent nominal UL (Use Group D): 10; A          Certificari: UL 1059;          Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V          Curent nominal CSA (Use Group B): 10; A          Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V          Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A          Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP<sup>®</sup>;          Tip actionare: Operating tool;          Solid conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;          Fine-stranded conductor: 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG;          Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>;          Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>;          Strip length: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch;          Conductor connection direction to PCB: 45; °          Numar poli: 8;          Numar total de conexiuni: 16;          Total number of potentials: 16;          Numar tipuri de conexiuni: 1;          Numar nivele: 2;          Note (conductor cross-section): 12 AWG: THHN, THWN;          Distanta intre pini: 10 mm / 0.394 inch;          Latime: 76 mm / 2.992 inch;          Inaltime: 30,5 mm / 1.201 inch;          Inaltime de la fata: 26,5 mm / 1.043 inch;          Adancime: 21 mm / 0.827 inch;          Lungimea pinului de contact: 4; mm          Solder pin dimensions: 0,7 x 0,7 mm;          Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,3 (+0,1) mm;          PCB contact: THT;          Solder pin arrangement: within the terminal block (staggered);          Number of solder pins per potential: 1;          Culoare: gray;          Material group: I;          Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);          Flammability class per UL94: V0;          Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);          Contact material: Cupru electrolitic(ECu);          Contact plating: tin-plated;          Fire load: 0,439; MJ          Greutate: 23,8; g          Temperatura lucru: -60 ... +105 °C;          Product Group: 4 (Printed Circuit);          Tip ambalare: BOX;          Tara de origine: PL;          GTIN: 4044918911177;          Customs tariff number: 85369010000;          Pret: 42,77 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/double-deck-pcb-terminal-block-2-5-mm2-pin-spacing-10-mm-2-x-8-pole-cage-clamp-2-50-mm2-gray-133817">https://www.materialelectrice.ro/double-deck-pcb-terminal-block-2-5-mm2-pin-spacing-10-mm-2-x-8-pole-cage-clamp-2-50-mm2-gray-133817</a></p>
--	---