

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 25 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctori protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 25 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare
• Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 25 KVA / 20 KW; Amorsat: 23 KVA / 18.4 KW; Amp:33;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWR 25; Aspiratie si racire: Aspiratie naturala; Nr. cilindri / Configuratie: 4 - in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 24KW / 32 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa:90 x 100 mm; Coeficient compresie: 18:01; Cilindree: 2.54 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 5.7 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 95l; Capacitate ulei: 10l; Capacitate agent racire: 11l; Debit aer admisie: 2.4 m³ / min; Aer racire radiator: 113 m³ / min; Debit gaz evacuat: 6.8 m³ / min; Temperatura gaz evacuat: 500°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Putere 11, 16, 22.5, KW in functie de tipul generatorului; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1500 x 910 x 1100; Greutatea (fara lichide): 665 kg;

Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1950 x 970 x 1250 m; Greutatea (fara lichide): 790 Kg;

Pret: 24 149,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/trifazate-190/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-25-kva>