

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 35 KVA**

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctori protectie iesire, tablou transfer AAR.

**Grup electrogen DIESEL ESE 35 DW** - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 33 KVA / 26.4 KW; Amorsat: 30 KVA / 24 KW; Amp:43;

#### **Motor**

Tip motor: DEWERK; Model: DWR 25 T; Aspiratie si racire: Turbo Charged; Nr. cilindri / Configuratie: 4 - in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 30KW / 40 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa:90 x 95 mm; Coeficient compresie: 18:01; Cilindree: 2.4 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 6.8 l/h; Capacitate rezervor combustibi: 95l; Capacitate ulei: 10l; Capacitate agent racire: 11l; Debit aer admisie: 2.8 m<sup>3</sup> / min; Aer racire radiator: 115 m<sup>3</sup> / min; Debit gaz evacuat: 9.5 m<sup>3</sup> / min; Temperatura gaz evacuat: 500°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

#### **Alternator**

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

#### **Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis**

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1500 x 900 x 1100; Greutatea (fara lichide): 680 kg;

#### **Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis**

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1970 x 970 x 1250 m; Greutatea (fara lichide): 800 Kg;

Pret: 27 168,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogene-cu-motorizare-dewerk-trifazat-35-kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-35-kva)