

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 200 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjuncteur protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 200 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 200 KVA / 160 KW; Amorsat: 180 KVA / 144 KW;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWTA 8.3G2; Putere bruta motor (la turatie standard):180kw /241 hp; Turatie standard motor: 1500 rpm;Ciclu ;4 ;Capacitate cilindrica:8.3; Nr. cilindri / Configuratie: 6 - in linie; ; Diamteru interior / Cursa:114 x 135 mm; Coeficient compresie: 16.5:01; Tip regulator: Electronic; Sistem inductie:Turbo ;Sistem combustie: Direct; Racire motor: Cu apa; Consum combustibil la sarcina 100% : 40 l/h; Capacitate agent de racire: 40 l; Capacitate rezervor: Asigura functionarea timp de 8 ore la sarcina de 100%;

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli, cu un singur rulment; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3;Cu autoexcitatie si autoreglaj; Echipat cu regulator de tensiune automat;Protectie mecanica:IP 21-23;

Tip deschis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1100 x 2340 x 1700; Greutatea (fara lichide): 1860 kg;

Tip cu insonorizare

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1170 x 3270 x 1870 m; Greutatea (fara lichide): 2280 Kg;

Pret: 88 750,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogene-cu-motorizare-dewerk-trifazat-200-kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-200-kva)