

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 250 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjuncteur protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 250 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 250 KVA / 200 KW; Amorsat: 230 KVA / 184 KW;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWRX98TI; Putere bruta motor (la turatie standard):220kw /295 hp; Turatie standard motor: 1500 rpm; Ciclu :4 ; Capacitate cilindrica:9.72; Nr. cilindri / Configuratie: 6 - in linie; ; Diamteru interior / Cursa:126 x 130 mm; Coeficient compresie: 16.5:01; Tip regulator: Electronic; Sistem inductie:Turbo ;Sistem combustie: Direct; Racire motor: Cu apa; Consum combustibil la sarcina 100% : 52 l/h; Capacitate rezervor: Asigura functionarea timp de 8 ore la sarcina de 100%;

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli, cu un singur rulment; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3;Cu autoexcitatie si autoreglaj; Echipat cu regulator de tensiune automat;Protectie mecanica:IP 21-23;Tensiune: 400;

Tip deschis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1400 x 2900 x 2050; Greutatea (fara lichide): 2645 kg;

Tip cu insonorizare

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1470 x 3900 x 2170 m; Greutatea (fara lichide): 3070 Kg;

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogene-cu-motorizare-dewerk-trifazat-250-kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-250-kva)