

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



UNIOR KIT PENTRU INLATURAREA VALVELOR DE SUPAPA PENTRU MOTOCICLETE 2100G

Caracteristicile produsului
material: otel special de scule, polietilena
acoperire cromare conform ISO 1456:2009
Dimensiunea cutiei : 321 x 198 x 54
Avantaje: permite scoaterea valvelor de supapa fara demontarea chiulasei
Accesorii pentru montarea supapelor de diametru 5mm si 9mm
Accesoriile acopera urmatoarele dimensiuni de bujii: M10x1, M12x1.25, M14x1.25 si M18x1.5
Accesoriile pentru scoaterea stifturilor de diametru 8mm, 13mm si 16mm
Accesoriile pentru montarea supapelor de diametru 12mm si 14mm
Utilizare: Pistonul individual trebuie sa fie in pozitie joasa. Conectati capatul unui furtun de presiune la bujie si umpleti cilindrul cu aer comprimat, ceea ce permite mentinerea supapelor (valvelor) in pozitia inalta.
Pentru a scoate stiftul, alegeti si montati racordul potrivit, apoi pozitionati-l pe capacul arcului si apasati-l cu mana
In acest fel stiftul va putea fi scos din locasul de pe tija supapei
Scoateti capacul si arcurile
Cu ajutorul clestilor de demontat garnituri de supape (art. 2201/2BI), demontati imbinarile si montati-le pe cele noi cu ajutorul accesoriilor destinate montarii imbinarilor.
Puneti la loc arcurile si capacul; puneti stifturile si folositi accesoriile de asamblare pentru comprimarea arcurilor cu mana, ceea ce permite plasarea stifturilor pe supapa.
Repetati aceeasi procedura la toate celelalte supape, apoi scoateti accesoriile pentru tubul de presiune si repetati procedura la cilindrul urmator. Masa: 2100g
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/kit-pentru-inlaturarea-valvelor-de-supapa-pentru-motociclete-2100g-161808>