

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL, OTEL,
METAL UNIVERSAL CS 565 - DIAMETRU 115MM, ALEZAJ 22MM**

Optim pentru lucrari de \dot{E} ™ lefuire grosiere - fibrodiscurile Klingspor CS 565 Cu fibrodiscurile CS 565 de la Klingspor pot fi executate rapid \dot{E} ™ i eficient lucrari de \dot{E} ™ lefuire grosiere. Aceste discuri, care se caracterizeaza, alaturi de agresivitatea ridicata, printr-un raport pre \dot{E} ™ /calitate deosebit de bun, sunt adecvate pentru utilizarea pe o \dot{E} ™ el, inox \dot{E} ™ i alte metale. CS 565 este disponibil in diferite granula \dot{E} ™ ii, cu diverse diametre de gauri \dot{E} ™ i in numeroase marimi. Agresiva \dot{E} ™ i cu auto-ascu \dot{E} ™ ire: granula \dot{E} ™ ia abraziva din zirconiu corund La fibrodiscurile Klingspor CS 565, granula \dot{E} ™ ia abraziva este din zirconiu corund. Aceasta granula \dot{E} ™ ie este foarte rezistenta, dura \dot{E} ™ i are o structura uniforma cristalina. Ea se auto-ascute, astfel incat cu discurile pot fi ob \dot{E} ™ inute rezultate de \dot{E} ™ lefuire perfecte perioade indelungate de timp. Toate tipurile de granula \dot{E} ™ ie folosite de Klingspor sunt fabricate in mod sintetic. Astfel ele dispun in permanent \dot{E} ™ a de aceea \dot{E} ™ i proprietate \dot{E} ™ i au in permanent \dot{E} ™ a o calitate buna. Un grad mare de indepartare a materialului este asigurat prin inveli \dot{E} ™ ul dens, pentru ca la fibrodiscurile CS 565, aproape intreaga suprafata \dot{E} ™ este acoperita cu granula \dot{E} ™ ie abraziva. Densitatea ridicata a inveli \dot{E} ™ ului asigura in plus o durata de via \dot{E} ™ a indelungata. Alaturi de granula \dot{E} ™ ia abraziva cu auto-ascu \dot{E} ™ ire de zirconiu corund permit prelucrarea o \dot{E} ™ elului, inoxului \dot{E} ™ i metalelor cu utilizare redusa de material \dot{E} ™ i costuri corespunzator de mici. Stratul de acoperire: ra \dot{E} ™ ina sintetica rezistenta cu for \dot{E} ™ a adeziva ridicata La fel ca toate celelalte produse abrazive marca Klingspor, \dot{E} ™ i fibrodiscurile CS 565 sunt prevazute cu un strat de acoperire din ra \dot{E} ™ ina sintetica. For \dot{E} ™ a adeziva ridicata a acesteia genereaza o imbinare stransa intre suport \dot{E} ™ i granula \dot{E} ™ ia abraziva. Stratul de acoperire din ra \dot{E} ™ ina sintetica rezistenta ajuta in plus granula \dot{E} ™ ia abraziva la for \dot{E} ™ ele laterale care sunt exercitate la \dot{E} ™ lefuire. Uniformitatea stratului de acoperire este verificata la Klingspor cu ajutorul tehnologiei laser \dot{E} ™ i prin cantariri ale produselor pe linia de produc \dot{E} ™ ie. \dot{E} ™ i in ceea ce prive \dot{E} ™ te stratul de acoperire, produsele Klingspor sunt, prin urmare, de o calitate deosebit de buna. Diametru: 115 mm
Aleza \dot{E} ™ : 22 mm
Prindere: X-LOCK
Granulatie: 24
Vmax: 80 m/s
Turatia admisa: 13.300
Tip abraziv pe suport: CS 565
Forma aleza \dot{E} ™ : X-LOCK
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-otel-metal-universal-cs-565-diametru-115mm-alezaj-22mm-162956>