

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL, OTEL,  
METAL UNIVERSAL CS 565 - DIAMETRU 125MM, ALEZAJ 22MM**

Optim pentru lucrari de  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuire grosiere - fibrodiscurile Klingspor CS 565 Cu fibrodiscurile CS 565 de la Klingspor pot fi executate rapid  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i eficient lucrari de  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuire grosiere. Aceste discuri, care se caracterizeaza, alaturi de agresivitatea ridicata, printr-un raport pre $\dot{E}^{\text{TM}}$  /calitate deosebit de bun, sunt adecvate pentru utilizarea pe o $\dot{E}^{\text{TM}}$  el, inox  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i alte metale. CS 565 este disponibil in diferite granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ii, cu diverse diametre de gauri  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i in numeroase marimi. Agresiva  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i cu auto-ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ire: granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ia abraziva din zirconiu corund. Aceasta granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ie este foarte rezistenta, dura  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i are o structura uniforma cristalina. Ea se auto-ascute, astfel incat cu discurile pot fi ob $\dot{E}^{\text{TM}}$  inute rezultate de  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuire perfecte perioade indelungate de timp. Toate tipurile de granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ie folosite de Klingspor sunt fabricate in mod sintetic. Astfel ele dispun in permanent $\dot{E}^{\text{TM}}$  a de aceea $\dot{E}^{\text{TM}}$  i proprietate $\dot{E}^{\text{TM}}$  i au in permanent $\dot{E}^{\text{TM}}$  a o calitate buna. Un grad mare de indepartare a materialului este asigurat prin inveli $\dot{E}^{\text{TM}}$  ul dens, pentru ca la fibrodiscurile CS 565, aproape intreaga suprafata $\dot{E}^{\text{TM}}$  este acoperita cu granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ie abraziva. Densitatea ridicata a inveli $\dot{E}^{\text{TM}}$  ului asigura in plus o durata de via $\dot{E}^{\text{TM}}$  a indelungata. Alaturi de granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ia abraziva cu auto-ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ire de zirconiu corund permit prelucrarea o $\dot{E}^{\text{TM}}$  elului, inoxului  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i metalelor cu utilizare redusa de material  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i costuri corespunzator de mici. Stratul de acoperire: ra $\dot{E}^{\text{TM}}$  ina sintetica rezistenta cu for $\dot{E}^{\text{TM}}$  a adeziva ridicata La fel ca toate celelalte produse abrazive marca Klingspor,  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i fibrodiscurile CS 565 sunt prevazute cu un strat de acoperire din ra $\dot{E}^{\text{TM}}$  ina sintetica. For $\dot{E}^{\text{TM}}$  a adeziva ridicata a acesteia genereaza o imbinare stransa intre suport  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ia abraziva. Stratul de acoperire din ra $\dot{E}^{\text{TM}}$  ina sintetica rezistenta ajuta in plus granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ia abraziva la for $\dot{E}^{\text{TM}}$  ele laterale care sunt exercitate la  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuire. Uniformitatea stratului de acoperire este verificata la Klingspor cu ajutorul tehnologiei laser  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i prin cantariri ale produselor pe linia de produc $\dot{E}^{\text{TM}}$  ie.  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i in ceea ce prive $\dot{E}^{\text{TM}}$  te stratul de acoperire, produsele Klingspor sunt, prin urmare, de o calitate deosebit de buna. Diametru: 125 mm  
Aleza $\dot{E}^{\text{TM}}$ : 22 mm  
Prindere: X-LOCK  
Granulatie: 24  
Vmax: 80 m/s  
Turatia admisa: 12.200  
Tip abraziv pe suport: CS 565  
Forma aleza $\dot{E}^{\text{TM}}$ : X-LOCK  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-otel-metal-universal-cs-565-diametru-125mm-alezaj-22mm-162963>