


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL FS 966 ACT - DIAMETRU 125MM, ALEZAJ 22MM**

Klingspor FS 966 ACT - fibrodiscul foarte agresiv pentru prelucrarea inoxului  
Fibrodiscul FS 966 ACT de la Klingspor este adecvat chiar și pentru lucrări dificile. Se  
folosește la lăfuirea inoxului și se caracterizează prin  
agresivitate ridicată,  
durată de viață îndelungată  
și efectul de auto-ascuțire microcristalin. În plus, beneficiază de tehnologia  
multistrat, care împiedică decolorarea. Aceste fibrodiscuri sunt disponibile în numeroase  
mărimi și granulații. Agresiv și durabil: corund ceramic cu auto-ascuțire  
Cu fibrodiscul FS 966 ACT Klingspor pot fi obținute pe o perioadă de timp îndelungată  
rezultate bune de lăfuire, deoarece agresivitatea ridicată se menține pe întreaga  
durată de utilizare. Pentru o îndepărtare bună a materialului se folosește corund  
ceramic, o granulație cu margini ascuțite, care este dură și foarte rezistentă.  
Corundul ceramic are în plus caracteristica de auto-ascuțire, datorită structurii  
microcristaline. Când vârful superior al unei granule se tocește, atunci se rupe și se  
formează un nou vârf ascuțit. Prin acest efect de auto-ascuțire, durata de viață a  
fibrodiscului este prelungită semnificativ. La fibrodiscul FS 966 ACT, granulația  
abrazivă este cu înveliș dens, acoperind astfel aproape întreaga suprafață. Acest  
înveliș dens are rolul de a crește durata de viață și asigură lăfuirea inoxului  
cu rezultate perfecte. O altă caracteristică deosebită a acestui disc este aderența  
excelentă a granulelor, care este asigurată prin stratul de acoperire din rășină  
sintetică. În comparație cu lianții naturali, are o forță de aderență mai mare și se  
caracterizează în plus prin rezistența foarte ridicată. Fără decolorare, datorită  
tehnologiei multistrat lăfuirea la rece este posibilă cu fibrodiscul FS 966 ACT datorită  
tehnologiei multistrat. Aceasta reprezintă un tip de legare, prin care produsul abraziv  
este prevăzut cu un strat suplimentar. Acesta reduce temperatura la varfurile granulelor  
și aderența așchilor desprinse din piesa de prelucrat. În acest mod, la lăfuirea  
inoxului, împiedică decolorarea datorată căldurii. În plus crește durata de viață a  
produsului abraziv și reduce totodată necesarul de produse abrazive. Diametru: 125  
mm  
Alezaș: 22 mm  
Prindere:  
Granulație: 60  
Vmax: 80 m/s  
Turatia admisa: 12.200  
Tip abraziv pe suport: FS 966  
Forma alezaș: Gaura în stea  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-fs-966-act-diametru-125mm-alezaș-22mm-163579>