

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KRONENFLEX SUPORT DE FIXARE ST 358 A - DIAMETRU 125MM

Klingspor ST 358 A suportul de fixare dur - Accesorii pentru fibrodiscuri Pentru operațiile de lăcuire ce necesita un grad mare de îndepărtare a materialului într-un timp scurt vor fi utilizate produse abrazive speciale și turații ridicate. Acestea vor genera temperaturi ridicate. Anumite domenii necesita a se munci la rece:

Construcția avioanelor
Industria automobilistica și uneltelor

Prelucrarea inoxului
Construcția șevilor și balustradelor La fabricarea paletelor de turbina, dar și a componentelor auto, exista riscul de a fi îndepărtata o cantitate semnificativa de material, la fiecare lăcuire în exces. Temperaturile ridicate generate în zona de contact dintre discul abraziv și piesa de prelucrat. Degajarea caldurii prin nervurile suportului de fixare abraziv și a piesei de prelucrat. Degajarea caldurii prin nervurile suportului de fixare Suportul de fixare îndeplinește două scopuri principale: El sprijina discul abraziv și degajează caldura. Datorită suprafeței sale cu nervuri se formează mici vartejuri de aer care au un efect de răcire. Devine astfel posibil, fără a genera temperaturi prea ridicate, să se lăcuiească cu un grad mare de îndepărtare a materialului -ideal pentru lăcuirea marginilor și lăcuirea grosiera. ST 358 A - suportul de fixare în diferite dimensiuni și variante Suportul de fixare ST 358 A cu structura cu nervuri este dotat cu o piuliță de fixare pentru fibrodiscuri. Diametrul suportului de fixare și cel al discului abraziv trebuie să fie întotdeauna identice, din motive de siguranță. Klingspor oferă marimi standard și cele uzuale în industrie. Lăcuirea la viteză ridicată cu ajutorul suportului de fixare ST 358 A Pentru a nu fi depășită viteza maximă admisă de 80 metri pe secundă, trebuie respectate următoarele turații:

diametrul discului 115 mm: 13.300 rotații pe minut
diametrul discului 125 mm: 12.200 rotații pe minut
diametrul discului 180 mm: 8.500 rotații pe minut Diametru: 125 mm

Prindere: Filet M 14

Vmax: 80 m/s

Turația admisă: 12.200

Potrivit pentru: Diametru 125 x 22

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/suport-de-fixare-st-358-a-diametru-125mm-165584>