


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p><u>SLV CORP ILUMINAT TAVAN, FERA 25 DE PLAFON LUMINITA, NEGRU CU LED-URI DE INTERIOR MONTAT PE SUPRAFATA LUMENUL PLAFON, NEGRU, 3000K, 100 Å°.</u></p> <p>Asamblare: Suprafata Greutate neta: 1,84 kg BIG WHITE Pagina: 289 CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Detalii Asamblare: Plafonul Categoriza de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 95,24 lm / W Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 550 mA Durata de viata: 20000 h Numele produsului: FERA 25 Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 21 kWh / 1.000h Culoare: negru energie electrica: 21 W semiunghi fascicul: 100 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 3000 Kelvin Flux luminos: 2000 lm Diametru: 25 cm inaltime: 12,5 cm Forma: rotunda Material: Aluminiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 1 050,89 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-fera-25-de-plafon-luminita-negru-cu-led-uri-de-interior-montat-pe-suprafata-lumenul-plafon-negru-3000k-100-0-167782</p>
---	---