

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV CORP ILUMINAT TAVAN, NUMINOS S PLAFONUL LUMINI, LED  
ALB INTERIOR INCASTRAT PLAFON DESCHIS ALB / NEGRU 3000K 24  
Â°.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!  
Asamblare: Suprafata  
Greutate neta: 0,52 kg  
BIG WHITE Pagina: 49  
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea  
luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat  
mai naturala redarea de culori luminoase.  
Tehnologia Dimming: margine posterioara  
Detalii Asamblare: Plafonul de perete  
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor  
electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare  
la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III:  
tensiune de protectie-extra scazut  
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului  
luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un  
numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.  
UGR ≤: 13 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire  
psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.  
Lumen / putere: 92,73 lm / W  
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de  
culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)  
putere secundara / tensiune secundara: 250mA  
Durata de viata: 50000 h  
Numele produsului: NUMINOS S  
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h  
Gama de inclinare verticala: 90 °  
Gama de rotatie orizontala: 350 °  
Culoare: alb  
semiunghi fascicul: 24 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre  
doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.  
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin  
Flux luminos: 1020 lm  
Lungime: 16,2 cm  
Diametru: 6,5 cm  
inaltime: 14,5 cm  
energie electrica: 10.42 W  
Forma: cilindrica  
Material: aluminiu  
priza de lumina: directa  
LED-ul poate fi schimbat: de control al transmisiei inlocuibil de catre un profesionist  
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie  
spatiale ale unei surse de lumina.  
Pret: 579,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-numinos-s-plafonul-lumini-led-alb-interior-incastrat-plafon-deschis-alb-negru-3000k-24-0-167881>