


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;"><u>ERSE CABLU F-MX(ST)H-MULTICORE 12 X 0.50, ERSE</u></p> <p>construc?ie</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu2. Izolare IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE)3. codul culorilor Albastru-alb cu numerotate4. E?uare luate dou? câte dou? perechi, în straturi5. Placarea cu band? de Pes6. Sârm? de ansamblu ecran de cupru cositorit scurgere; banda de AL-PES7. somn exterior IEC 60092-359 HFFR compus8. Somn culoare RAL 7001 gri <p>cei care nu</p> <ul style="list-style-type: none">- Ignifug?- Lowe fum emissiyon- F?r? otr?vit ?i gaze corosice <p>Desing liniile directoare</p> <ul style="list-style-type: none">- IEC60092-350- IEC60092-351- IEC60092-359- IEC60092-376 <p>Caracteristici tehnice</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rezisten?a de izola?ie 5000 MΩ.km2. Tensiune de test 1,5 kV. AC3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)4. Îndoirea raza 6x D5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (CAT A)7. Fum densty IEC 61034-28. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-29. Testul halogen-free IEC 60754-1 <p>cerere</p> <p>Instala?ie fix? ??1. Pentru pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în majoritatea zonelor ?i pe puntea deschis? la bordul navelor.</p> <p>Not?: Au propriet??i electromagnetice.</p> <p>Pret: 0,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-f-mx-st-h-multicore-12-x-0-50-erse</p>
--	--