

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, INTERIOR LUMINA RENISTO DL LED  
INCASTRAT PLAFON, ROTUND, ALB, 3000K, 36 A°, 9.6W.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!  
Asamblare: incastrata  
Greutate neta: 0.23 kg  
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.  
Tehnologia Dimming: marginea Leading  
Detalii Asamblare: Plafonul  
Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut  
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.  
Lumen / putere: 52.08 lm / W  
Culoare consistenta: 5 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)  
Adancimea de instalare: 7 cm  
Diametrul de instalare: 7,5 cm  
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.  
putere secundara / tensiune secundara: 500mA  
Durata de viata: 30000 h  
Numele produsului: RENISTO S  
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Consum Ponderat: 9.6 kWh / 1.000h  
Gama de inclinare verticala: 30 °  
Gama de rotatie orizontala: 350 °  
Forma de cut-out: rund  
Rotirea sau inclinarea: pivotanta  
Forma: patrat  
Material: Aluminiu  
priza de lumina: directa  
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist  
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.  
Culoare: alb  
energie electrica: 9.6 W  
semiunghi fascicul: 36 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.  
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin  
Flux luminos: 500 lm  
Diametru: 8,5 cm  
inaltime: 6,7 cm  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/spot-incastrat-interior-lumina-renisto-dl-led-incastrat-plafon-rotund-alb-3000k-36-0-9-6w-169378>