

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, P-LIGHT INCASTRAT MONTAJ, LED, 6000K,
ROTUND, ALB, 5W.**

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0.41 kg
BIG WHITE Pagina: 405
CRI:> 70 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoricia de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / Putere: 24 lm / W
Adancimea de instalare: 7,5 cm
Diametrul de instalare: 9,5 cm
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Durata de viata: 25000 h
Numele produsului: P-LIGHT
Diferite puncte de lumina: 1
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50Hz
Consum Ponderat: 5 kWh / 1.000h
Forma de decupaj: rotund
Forma: rotunda
Material: ABS
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Culoare: alb
energie electrica: 5 W
semiunghi fascicul: 90 ° De asemenea numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 6000 Kelvin
Flux luminos: 120 lm
Diametru: 12,5 cm
inaltime: 6,2 cm
Pret: 800,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-p-light-incastrat-montaj-led-6000k-rotund-alb-5w-169408>