

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SLV SPOT INCASTRAT, DASAR PLAT CU LED-URI IN AER LIBER DE MONTARE INGROUND, LED-URI, 6500K, IP67, ROTUND, PERIAT DIN OTEL INOXIDABIL 304, MAX. 0,8 W.

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.39 kg

CRI: > 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: sol

Categoria de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Diametrul de instalare: 7 cm

Cod IP: IP 67 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

Durata de viata: 30000 h

Tensiunea nominala primar: 12V ~ 50Hz

incarcare mecanica: 1 t

Forma de decupaj: rotund

Forma: rotunda

Material: Otel inoxidabil

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Culoare: otel inoxidabil

Temperatura de culoare: 6500 Kelvin

Flux luminos: 25 lm

Diametru: 8 cm

inaltime: 4,8 cm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-dasar-plat-cu-led-uri-in-aer-liber-de-montare-inground-led-uri-6500k-ip67-rotund-periat-din-otel-inoxidabil-304-max-0-8-w-169502>