

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, SUPROS CEILING LIGHTS, WHITE INDOOR
LED RECESSED CEILING LIGHT WHITE ROUND 4000K 60Å° CRI90
3520LM.**

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 1,55 kg
BIG WHITE Pagina: 443
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea lumini artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul
Categorii de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 97,78 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 11,5 cm
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 950mA
Durata de viata: 50000 h
Numele produsului: SUPROS
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 36 kWh / 1.000h
Gama de inclinare verticala: 60 °
Gama de rotatie orizontala: 350 °
Temperatura mediului ambiant: 25 ° C
Culoare: alb
energie electrica: 36 W
semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 4000 Kelvin
Flux luminos: 3520 lm
Diametru: 19,5 cm
inaltime: 17 cm
Forma de decupaj: rotund
Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand
Forma: rotunda
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1 461,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-supros-ceiling-lights-white-indoor-led-recessed-ceiling-light-white-round-4000k-600-cri90-3520lm-169746>