

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, H-LIGHT CEILING LIGHTS, WHITE RECESSED FITTING, LED, 2700K, OVAL, WHITE, 20Å°, 11,5W, INCL. DRIVER, CLIP SPRING.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.34 kg

BIG WHITE Pagina: 400

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: muchia anterioara a marginii trailing

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 35.91 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 8 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 500mA

Durata de viata: 40000 h

Numele produsului: H-LIGHT

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 15 °

Culoare: alb

energie electrica: 11 W

semiunghi fascicul: 20 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 2700 Kelvin

Flux luminos: 395 lm

Diametru: 9 cm

inaltime: 8 cm

Forma de decupaj: rotund

Rotirea sau inclinarea: pivotanta

Forma: rotunda

Material: Aluminiu

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Pret: 465,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/spot-incastrat-h-light-ceiling-lights-white-recessed-fitting-led-2700k-oval-white-200-11-5w-incl-driver-clip-spring-170285>