


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, HELIA MELODII 50 TRACK,  
PATA ALBA PENTRU 3 CIRCUITE DE INALTA TENSIUNE, CU LED-URI,  
3000K, ALB, 35 °, INCL. ADAPTOR 3 CIRCUITE.**

Asamblare: Suprafata  
Greutate neta: 0,38 kg  
Big White Pagina: 482  
CRI: > 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.  
Asamblare Detalii: Track Track Plafonul de perete  
Categorie de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categorie de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categorie II: Izolare de protectie Categorie de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut  
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.  
Lumen / putere: 68,18 lm / W  
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)  
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.  
putere secundara / tensiune secundara: 500mA  
Durata de viata: 30000 h  
Numele produsului: Helia 50 TRACK  
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h  
Gama de inclinare verticala: 90 °  
Gama de rotatie orizontala: 350 °  
Temperatura ambientala maxima: 50 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.  
temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.  
Culoare: alb  
energie electrica: 11 W  
semiunghi fascicul: 35 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.  
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin  
Flux luminos: 750 lm  
Lungime: 14 cm  
Diametru: 5.5 cm  
inaltime: 15 cm  
Rotirea sau inclinare: Rotirea si pivotand  
Forma: rotunda  
Material: Aluminiu  
priza de lumina: directa  
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist  
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.  
Pret: 633,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-helia-melodii-50-track-pata-alba-pentru-3-circuite-de-inalta-tensiune-cu-led-uri-3000k-alb-35-0-incl-adaptor-3-circuite-170943>