


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center"><b>SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, MAGANDA WL</b></p> <p>Asamblare: Suprafata CCT intrerupator: setarea 1 Temperatura culorii prin comutator Greutate neta: 0,92 kg Big White Pagina: 260 CRI: &gt; 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Asamblare Detalii: Perete Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 9.46 lm / W Culoare consistenta: 5 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 44 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 12V Durata de viata: 50000 h Numele produsului: Maganda Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 4.8 kWh / 1.000h Categoria de rezistenta la socuri: IK02 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK) Rotirea sau inclinarea: rabatare Forma: alte Material: Otel priza de lumina: difuza LED-ul poate fi schimbat: Lightbulb poate fi inlocuit cu un profesionist Culoare: crom energie electrica: 4.8 W semiunghi fascicul: 115 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Flux luminos: 51 lm Lungime: 28 cm Diametru: 21,6 cm Pret: 1 003,38 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-maganda-wl-171086">https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-maganda-wl-171086</a></p>
---	--