

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI LOGS IN L
PERETE, NEGRU, NEGRU / AURIU, 2000-3000K, DIM-TO-CALD,**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 1.34 kg
BIG WHITE Pagina: 213
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea
luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat
mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: marginea Leading
Asamblare Detalii: Perete
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor
electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare
la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III:
tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului
luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un
numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 57.89 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de
culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva
influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva
corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile
individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 500mA
Durata de viata: 30000 h
Numele produsului: logs in L
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 19 kWh / 1.000h
Temperatura maxima a mediului ambiant: 40 ° C Descrie temperatura maxima care nu
trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si
functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: negru
energie electrica: 19 W
Flux luminos: 1100 lm
Lungime: 30 cm
inaltime: 7 cm
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa - indirecta
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale
unei surse de lumina.
Pret: 1 503,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-logs-in-l-perete-negru-negru-auriu-2000-3000k-dim-to-cald-171236>