

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI SOMNILA SPOT
PERETE, ALB CU LED-URI DE INTERIOR DE SUPRAFATA MONTAT PE
PERETE LUMINA 3000K VERSIUNE ALBA DIN STANGA INCL.
CONEXIUNE USB.**

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 1,5 kg
BIG WHITE Pagina: 254
CRI: > 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Perete
Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 59.23 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Culoare consistenta 2: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
putere secundara / tensiune secundara: 12V
Durata de viata: 36000 h
Durata de viata 2: 36000 h
Numele produsului: SOMNILA SPOT
Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 13 kWh / 1.000h
Gama de inclinare verticala: 90 °
Gama de rotatie orizontala: 350 °
Temperatura mediului ambiant: 45 ° C
Temperatura maxima a mediului ambiant: 45 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambianta minima: -10 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: alb
energie electrica: 13 W
semiunghi fascicul: 110 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 770 lm
Latime: 28 cm
inaltime: 16 cm
Rotirea sau inclinare: true
Forma: patrat
Material: Aluminiu
LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile
Pret: 1 163,66 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-somnila-spot-perete-alb-cu-led-uri-de-interior-de-suprafata-montat-pe-perete-lumina-3000k-versiune-alba-din-stanga-incl-conexiune-usb-171279>