

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU RE-Y(ST)YSWAY-FL PIMF 2 X 2 X 1.3 , ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228
 2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
 3. Cod culoare BS-5308 PARTEA A-2 sau alb-negru;
Fiecare pereche numerotate
 4. INDIVIDUAL SCREEN PSE TAPE, cupru cositorit DRAIN WIRE
TAPE AL-PES
 5. E?uare luate dou? câte dou? perechi, ECRANATE în straturi
1 NUM?R COMUNICARE CORE
 6. Placarea cu band? de PES
 7. GENERAL SCREEN cupru cositorit DRAIN fir; TAPE AL-PES
 8. INNER MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate
 9. Armour GALVANIZAT sârme de o?el ROTUNDE
 10. MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate
 11. MANTAU CULOARE RAL 5015 * BLUE; RAL 9005 * BLACK
cei care nu
- Foarte bine EMC * CARACTERISTICI
 - POTRIVIT PENTRU Burry LA SUBTERANE
 - FLAME RETARDANT ?i rezistent HIDROCARBURI
- FL * = FLAME RETARDANT manta exterioara
RAL 5015 MANTAU BLUE *: conexiunilor EX-probei în EXPLOZIVE SI IN FLAMMABLE
MEDIL.

RAL 9005 BLACK MANTA *: Locuri in care rezistenta UV ESTE NECESAR?

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului (MAX) 0.50 mm² = 36 Ω / km
0,75 mm² = 24.5 Ω / km
1,0 mm² = 18.1 Ω / km
1.30 mm² = 13.9 Ω / km
1,5 mm² = 12.1 Ω ?? / km
 2. Rezisten?a de izola?ie (min) 100 MΩXKm
 3. CAPACITATE MUTUAL (MAX) 0.50 mm² = 160 pF / m
0,75 mm² = 160 pF / m
1,0 mm² = 160 pF / m
1,30 mm² = 170 pF / m
1,5 mm² = 170 pF / m
 4. Gam? de temperatur? - 30 ° C ~ +70 ° C (de stabilire a fixe)
 5. FLACARA TEST IEC 60332-3-24; VDE 0482-266-2-4
RO 50266-2-4/BS EN 50266-2-4
 6. L / R (raport) (MAX) 0.50 mm² = 25 mH / Ω
0,75 mm² = 25 mH / Ω
1,0 mm² = 25 mH / Ω
1.30 mm² = 40 mH / Ω
1.50 mm² = 40 mH / Ω
 7. Curentul de sarcin? (25 ° C) 0.50 mm² = 6,0 A
0,75 mm² = 13 A
1,0 mm² = 16 A
1,30 mm² = 18 A
1.5 mm² = 20 A
 8. Tensiunea de lucru 300/500 V.
 9. TEST VOLTAJGE Core / Core = 2,000 V.
Core / Ecran = 2,000 V.
 10. Indoire 10X cablu Ø
- cerere
1. INSTRUMENTATION ?I Control Engineering analogice ?i de transmitere a semnalului
digital
 - INDUSTRIA CHIMIE 2.IN
 - INDUSTRIA 3.PETROCHEMISTRY
 - PLANTE 4.POWER
 - 5.INDOORS ?i în aer liber, medii uscate, umede ?i umede

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-re-y-st-ysway-fl-pimf-2-x-2-x-1-3-erse>