

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK MINI-INTRERUPTOARE AUTOMATE EX9B125 3PN C25A

Frecvență: a:
Caracteristici declansare: C
Numar poli (total): 4
Tensiune nominala: 400
Distanță dintre echipamentele modulare: 6
Grad de protecție (IP): IP20
Numar poli protectie: 3
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu IEC 60947-2 la 230 V: 25
Grad de poluare: 2
Se pot monta echipamente suplimentare: DA
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V: 20
Potrivit pentru montajul incastat: DA
Limita clasa curent: 3
Comutarea simultana a N-ului: DA
Categorია de supratensiune: 3
Adancime montare: 75
Curent nominal: 25
Tipul tensiunii: AC
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mini-intreruptoare-automate-ex9b125-3pn-c25a-172415>