

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK MINI-INTRERUPTOARE AUTOMATE EX9B125 4P C125A

Frecvență: 50 Hz
Caracteristici declansare: C
Numar poli (total): 4
Tensiune nominala: 400 V
Distanță dintre echipamentele modulare: 6 mm
Grad de protecție (IP): IP20
Numar poli protectie: 4
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu IEC 60947-2 la 230 V: 15 kA
Grad de poluare: 2
Se pot monta echipamente suplimentare: DA
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V: 10 kA
Potrivit pentru montajul incastrat: DA
Limita clasa curent: 3
Comutarea simultana a N-ului: NU
Categorיה de supratensiune: 3
Adancime montare: 75 mm
Curent nominal: 125 A
Tipul tensiunii: AC
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mini-intreruptoare-automate-ex9b125-4p-c125a-172449>