

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNI EX9UE1+2 12.5 3P 275

Coordonarea energiei de protecție în ceea ce privește echipamentul terminal : NU
Secțiunea maximă a conductorului solid (monofilar): 50
Alt tip sistem: NU
Tip sistem TT: NU
Tensiune continuă maximă AC: 275
Energie specifică (W/R): 156.25
Tip sistem TN: DA
Tip sistem TN-C: DA
Capacitatea de stingere curentă:
Depășire: NU
Semnalizare de la distanță: NU
Tip sistem TN-S: NU
Marime constructivă: 3 randuri modulare
Nivel tensiune de protecție L-N: 1.5
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Siguranță fuzibilă maximă: NU
Tip sistem IT: DA
Tensiune nominală AC: 275
Secțiunea maximă a conductorului flexibil (multifilar): 50
Clasa de testare: Tip 1 + 2
Tip sistem TN-C-S: DA
Tip sistem DC: NU
Număr poli: 3
Curentul de impuls (10/350): 12.5
Nivel tensiune de protecție N-PE: 1.5
Metoda de montare: Într-o DIN 35 mm
Preț: 530,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-12-5-3p-275-173398>