

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNI
EX9UE1+2 12.5R 3P 275

Secȃiunea maxima a conductorului solid (monofilar): 50
Coordonarea energiei de protecȃie in ceea ce priveȃte echipamentul terminal : NU
Alt tip sistem: NU
Tip sistem TN: DA
Tip sistem TN-C: DA
Tip sistem TT: NU
Tensiune continua maxima AC: 275
Energie specifica (W/R): 156.25
Capacitatea de stingere curenta:
Depaȃit: NU
Tip sistem TN-S: NU
Marime constructiva: 3 randuri modulare
Semnalizare de la distanȃa: DA
Tip sistem IT: DA
Nivel tensiune de protecȃie L-N: 1.5
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Siguranȃa fuzibila maxima: NU
Tip sistem TN-C-S: DA
Tensiune nominala AC: 275
Secȃiunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 50
Clasa de testare: Tip 1 + 2
Curentul de impuls (10/350): 12.5
Nivel tensiune de protecȃie N-PE: 1.5
Tip sistem DC: NU
Numar poli: 3
Metoda de montare: ȃina DIN 35 mm
Pret: 608,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-12-5r-3p-275-173399>