

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNI
EX9UE1+2 12.5R 4P 275

Depașit: NU
Capacitatea de stingere curenta:
Tip sistem TN-S: DA
Marime constructiva: 4 randuri modulare
Semnalizare de la distanță: DA
Siguranță fuzibila maxima: NU
Tip sistem IT: NU
Nivel tensiune de protecție L-N: 1.5
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Clasa de testare: Tip 1 + 2
Tip sistem TN-C-S: DA
Tensiune nominala AC: 275
Securitatea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 50
Tip sistem DC: NU
Numar poli: 4
Curentul de impuls (10/350): 12.5
Nivel tensiune de protecție N-PE: 1.5
Metoda de montare: Înina DIN 35 mm
Securitatea maxima a conductorului solid (monofilar): 50
Coordonarea energiei de protecție in ceea ce privește echipamentul terminal : NU
Alt tip sistem: NU
Energie specifica (W/R): 156.25
Tip sistem TN: DA
Tip sistem TN-C: NU
Tip sistem TT: NU
Tensiune continua maxima AC: 275
Pret: 833,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-12-5r-4p-275-173403>