

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE
EX9UE2 20R 1P 385

Secȃiunea maxima a conductorului solid (monofilar): 35
Siguranȃ fuzibila maxima: NU
Nivel tensiune de protecȃie L-N: 1.9
Secȃiunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 35
Semnalizare pe dispozitiv: Optic
Configurare sistem: TN
Curent nominal de descarcare (8/20): 20
Categorie tip 2: DA
Grad de protecȃie (IP): IP20
Tensiune nominala AC: 385
Semnalizare la scurtcircuit: DA
Tensiune continua maxima AC: 385
Marime constructiva: 1 rand modular
Cu contact de semnalizare la distanȃ: DA
Nivel tensiune de protecȃie N-PE:
Metoda de montare: Țina DIN 35 mm
Tip de poli: 1
Pret: 160,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiune-ex9ue2-20r-1p-385-173446>