

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU LIYY 20 X 2.5, ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa-5 din cupru neizolat
ELECTROLYTIC fire subtiri

2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate

3. Cod culoare DIN 47100

4. E?uare în straturi de bitum OPTIMUM

5. Placarea cu band? de PES

6. MANTAUA EN 50290-2-22 PVC combinate

7. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

cei care nu

FLEXIBIL

- Diametrul exterior MICI

- Raza de îndoie MICI

- Ignifug CARACTERISTICA

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 0,22 mm² = 79 Ω / km

0,34 mm² = 56 Ω / km

0,50 mm² = 39 Ω / km

0,75 mm² = 26 Ω / km

1,0 mm² = 19,5 Ω / km

1,5 mm² = 13,3 Ω / km

2,5 mm² = 7,98 Ω / km

2. Rezisten?ei de izola?ie 0,22 ?i 0,34 mm² = 200 MΩ.km

> 0,50 mm² = 20 mW. Km

3. Capacitate mutuala 0,22 mm² = 110 PF / m

0,34 mm² = 100 PF / m

0,50 mm² = 120 PF / m

0,75 mm² = 120 pf / m

1,0 mm² = 120 pf / m

1,5 mm² = 120 pf / m

2,5 mm² = 120 PF / m

4. Curentul de sarcin? 0,22 mm² = 2,5 A

0,34 mm² = 4,5 A

0,50 mm² = 6,0 A

0,75 mm² = 13 A

1,0 mm² = 16 A

1,5 mm² = 20 A

2,5 mm² = 25 A

5. Tensiune de 0,22 ?i 0,34 mm² = 250 V

> 0,50 mm² = 300/500 V.

6. Tensiunea de testare 0,22 ?i 0,34 mm² = 1500 V

> 0,50 mm² = 2000 V

7. Raza de încovoiere 7,5 x Cablu Ø

8. Interval de temperatur? -30 ° C ~ +80 ° C

9. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1 EN 60332-1-2

cerere

1.INSTRUMENTATION SI CONTROL ENGINEERING

ELECTRONICS 2.Industrial

3.COMPUTERS ?I MA?INI DE BIROU

SISTEME 4.INTERCOMMUNICATION în cl?diri

5.VOICE COMUNICARE PENTRU INTERIORUL CL?DIRILOR

SISTEME 6.SECURITY

7.NOTE: - Cu construc?ia lor flexibil ele pot fi folosite cu u?urin?? în spa?ii înguste

- Aceste cabluri nu sunt potrivite pentru instala?ii în aer liber

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-liyy-20-x-2-5-erse>