

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ERSE CABLU H05VVC4V5-K(NYSLYCYO-J) 3 X 2.5, ERSE**



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa-5 din cupru neizolat ELEKTROLYTIC fire subtiri
2. IZOLA?IE DIN VDE 0281/1 TI2; TS 9756 HD 21.1 S4 TI2 PVC combinate
3. Cod culoare DIN VDE 0293; TS EN 50334; Conducte cu izola?ie de negru cu alb num?rul IMPIRINTED
4. E?uare în straturi de bitum OPTIMUM
5. ÎMPACHETARE DIN VDE 0281/1 TM2, TS 9756 HD 21.1 S4 TM2 PVC combinate
6. SCREEN conserve de împletitur? de sârm? de cupru (85% acoperire)
7. MANTAUA DIN VDE 0281/1 TM5; TS 9756 HD 21.1 S4 TM5 PVC combinate
8. MANTAUA CULOARE RAL 7001 GREY

cei care nu

- FLEXIBIL
- Raza de îndoire MICI
- Rezistent la ulei
- FLAME RETARDANT
- NYSLYCYO-OZ = F?r? p?mânt verde / galben de baz?
- NYSLYCYO-JZ = cu verde / galben de baz? p?mânt

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 0,50 mm<sup>2</sup> = 39 Ω / km  
0,75 mm<sup>2</sup> = 26 Ω / km  
1,0 mm<sup>2</sup> = 19.5 Ω / km  
1,5 mm<sup>2</sup> = 13,3 Ω / km  
2,5 mm<sup>2</sup> = 7.98 Ω / km
2. Rezisten?a izola?iei 20 MΩ.km
3. Curent de sarcin? în 0.50 mm<sup>2</sup> = 6,0 A  
0,75 mm<sup>2</sup> = 13 A  
1,0 mm<sup>2</sup> = 16 A  
1,5 mm<sup>2</sup> = 20 A  
2,5 mm<sup>2</sup> = 25 A
4. Tensiune de 450/750 V
5. Tensiunea de încercare 2500 V
6. Îndoire 10X cablu Ø
7. Interval de temperatur? -30 ° C ~ +80 ° C (de stabilire a fixe)  
+5 ° C ~ +70 ° C (flexibil)
8. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2
9. NOT?: EMC \* = COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETIC?

cerere

În locurile în cazurile în care interferen?a electromagnetic? ?i influen?a exist?

1. INSTRUMENTATION SI CONTROL ENGINEERING

ELECTRONICS 2.Industrial

Ma?ini de produc?ie 3.IN AS MESURMENT ?i cablu CONTROL

4.PRODUCTION ?I liniile de asamblare

LOCURI 5.DRY, umede, uleioase ?i acidy

Solicit?rile mecanice LOW 6.IN CU LIBERA CIRCULA?IE

7.NOTE: - Cu construc?ia lor flexibil ele pot fi folosite cu u?urin?? în spa?ii înguste

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-h05vvc4v5-k-nyslycyo-j-3-x-2-5-erse>