

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ERSE CABLU J-YY 2 X 2 X 0.60, ERSE**

construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
3. Cod culoare VDE 0815
4. E?uare perechi, perechi în straturi
5. Placarea cu band? de PES
6. MANTAUA EN 50290-2-22 PVC combinate
7. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GRI SAU RAL 3000 RED

cei care nu

Raz? mic? de îndoire

Ignifug CARACTERISTICA

Caracteristici tehnice

1. LOOP REZISTENTA 0,6 mm = 130  $\Omega$  / km  
0,8 mm = 73,2  $\Omega$  / km  
1,0 mm = 43,8  $\Omega$  / km  
1,5 mm = 23,0  $\Omega$  / km  
2,5 mm = 13,8  $\Omega$  / km

2. Rezisten?a izola?iei 100 M $\Omega$ .km

3. MUTUAL capacitate de 100 nF / km

4. TEMPERATURI -30 ° C ~ + 70 ° C

5. Tensiunea de încercare de 800 V

6. Tensiune de 250 V

7. Raza de îndoire 7.5x cablu  $\emptyset$

8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

cerere

Instalatii interiorul cl?dirilor

SCHIMBURI 1.TELEPHONE ?i distribu?iile abonat

2.Semnal ?i transmitere a datelor

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-j-yy-2-x-2-x-0-60-erse>

