

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PALAZZOLI TIGUA LAMPA STRADALA WITH NARROW BEAM OPTICS,
4LED 35W IP66

Nr. LED: 4
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 288x583x65mm.
Tipul gaurei: Conector 2 poli
Flux de ieșire: 4297 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: stradală îngustă ST2
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 8 kV 10kV Diferențial
Eficiența de ieșire: 118,7 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 70 (Toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L90 / B10 @ 110.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP66
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 k
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 5 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 5220 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 40 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V
Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)
Curent de conducere LED: 700
Sistem de montare: Fixarea polului 42-60
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Suprafață expusă: lateral: 0,03 m² - față: 0,13 m²
Factorul de putere: > 0,98
Outfit: Conector de alimentare cu energie electrică
Putere pe etichetă (iluminare): max 35w
Sistem de control / Dimming: control la distanță la cerere
Putere de iluminat: 35 W
Pret: 2 385,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tigua-lampa-stradala-with-narrow-beam-optics-4led-35w-ip66-189703>