

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI TUNNEL-CORP DE ILUMINAT CU LED FOR PERMANENT
LIGHTING WITH ASYMMETRICAL OPTIC 6000LM IP66**

Nr. LED: 6 LED
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 454x261x82 mm
Tipul gaurei: M20
Optica: Pa1 axial simetric
Flicker gratuit:
Rezistență la Țoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 8 kV 10kV Diferențial
Eficiență de iluminare: > 115lm / w
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: > = 70 (Toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L90 / B10 @ 110.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul Optics: PMMA
Gradul de protecție: IP66
Tip difuzor: sticlă transparentă temperată
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 7,830 lm
Min. Amb. Temp.: -20 ° C
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C
Tensiune de operare evaluată: 230V
Material de fabricație: aluminiu estudat / INOX 304
Curent de conducere LED: 700
Finisarea suprafeței: anodizarea neagră
Factorul de putere: > 0,98
Putere pe etichetă (iluminare): 51 W
Putere de iluminat: 51 W
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tunnel-corp-de-iluminat-cu-led-for-permanent-lighting-with-asymmetrical-optic-6000lm-ip66-189856>