

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PALAZZOLI X-TIGUA PRO 48LED 400W CON SPO IP66**

Nr. LED: 48  
Tip sursă de lumină: Module LED  
Dimensiuni: 814x452x48mm-dimensiune l  
Tipul gaurei: Conector 2 poli  
Flux de ieșire: 45200 lm  
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: îngust simetrică 15 °  
Flicker gratuit:  
Rezistența la umezeală: IK08 al doilea IEC / EN 62262  
Protecția împotriva supratensiunii: modul comun de 8 kV 6kV Diferențial  
Eficiența de ieșire: 113 lm / w  
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)  
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)  
Timp de viață: L80 / B20 @ 100.000H TQ = -30 ° + 40 ° C  
Culoare: gri RAL 7011  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.  
Frecvență: 50 / 60Hz  
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și  
transparență > 95%  
Gradul de protecție: IP66  
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm  
Temperatura de culoare: 4000 k  
Unitate de alimentare: electronică  
Shift de culoare: 4 Pasul Macadam  
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 57000 lm  
Min. Amb. Temp.: -30 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V  
Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)  
Curent de conducere LED: 700  
Sistem de montare: suport reglabil -110 ° + 110 °  
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat  
Suprafață expusă: lateral: 0,04 m<sup>2</sup> - față: 0,30 m<sup>2</sup>  
Factorul de putere: > 0,95  
Outfit: Conector de alimentare cu energie electrică  
Putere pe etichetă (iluminare): max 400W  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Putere de iluminat: 400 W  
Pret: 7 809,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/x-tigua-pro-48led-400w-con-spo-ip66-189962>