


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;"><b>PALAZZOLI X-TIGUA PRO 28LED 235W ASM SPO IP66</b></p> <p>Nr. LED: 28 Tip sursă de lumină: Module LED Dimensiuni: 497x475x78mm-size M Tipul gaurei: Conector 2 poli Flux de ieșire: 28905 lm Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C Optica: asemănătoare asimetrică 55 ° Flicker gratuit: Rezistența la umezeală: IK08 al doilea IEC / EN 62262 Protecția împotriva supratensiunii: modul comun de 8 kV 6kV Diferențial Eficiența de ieșire: 123 lm / w Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm<sup>2</sup> Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223) CRI: CRI &gt; = 80 (toleranțe tipice conform EN62717) Timp de viață: L80 / B20 @ 100.000H TQ = -30 ° + 40 ° C Culoare: gri RAL 7011 Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm. Frecvență: 50 / 60Hz Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență &gt; 90% și transparență &gt; 95% Gradul de protecție: IP66 Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm Temperatura de culoare: 4000 K Unitate de alimentare: electronică Shift de culoare: 4 Pasul Macadam Flux luminos (TJ = 25 ° C): 33250 lm Min. Amb. Temp.: -30 ° C Max. Amb. Temp.: + 45 ° C Tensiune de operare evaluată: 220V-240V Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300) Curent de conducere LED: 700 Sistem de montare: suport reglabil -110 ° + 110 ° Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat Suprafață expusă: lateral: 0,04 m<sup>2</sup> - față: 0,18 m<sup>2</sup> Factorul de putere: &gt; 0,95 Outfit: Conector de alimentare cu energie electrică Putere pe etichetă (iluminare): Max 235W Sistem de control / Dimming: Standard On-off Putere de iluminat: 235 W Pret: 5 031,06 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/x-tigua-pro-28led-235w-asm-spo-ip66-189977">https://www.materialelectrice.ro/x-tigua-pro-28led-235w-asm-spo-ip66-189977</a></p>
---	--