

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PALAZZOLI TIGUA DALI SUSPENSION 4LEDS POLYCARBONATE DIFFUSER MEDIUM BEAM OPTIC IP66

Nr. LED: 4
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 288x440mm.
Indexul UGR:
Tipul gaurei: 5 Conector poli
Flux de ieșire: 3789 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: confort mediu simetric 55 °
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protecția împotriva supratensiunii: modul comun de 8 kV 6kV Diferențial
Eficiența de ieșire: 114,8 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B20 @ 120.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP66
Difuzor Tip: Policarbonat stabilizat UV stabilizat
Temperatura de culoare: 4000 k
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 4 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 4625 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 40 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)
Curent de conducere LED: 700
Sistem de montare: lanț dublu sau bare bară
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Set de fixare pentru lanț dublu sau autobuze, conector sursă de alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): Max 36W
Sistem de control / Dimming: DALI
Funcția de urgență: Opțiunea cu UPS / DALI
Putere de iluminat: 33 W
Pret: 1 146,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tigua-dali-suspension-4leds-polycarbonate-difuzor-medium-beam-optic-ip66-190147>