

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PALAZZOLI META150 LAMPA SUSPENDATA DALI 140LED 179W
DIFFUSOR GLASS OPTIC BEAM ANGLE MEDIUM IP66/67

Nr. LED: 140
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: O480x75mm.
Indexul UGR:
Tipul gaurei: 5 Conector poli
Flux de ieșire: 25,193 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: mediu simetric
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protecția împotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 6kV Diferențial
Eficiența de ieșire: 140,7 lm / w
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm²
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L90 B10 @ 230.000H TQ = 25 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire și UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP66 / IP67
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,5 m
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 30,800 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 40 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricare: aliaj de aluminiu (EN 46100)
Curentul de conducere LED: 900
Sistem de montare: Carlig rapid pentru lanț
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Carlig rapid, conector de alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): max 188 W
Sistem de control / Dimming: DALI
Funcția de urgență: Obținerea cu UPS / DALI
Putere de iluminat: 179 W
Pret: 4 171,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/meta150-lampa-suspendata-dali-140led-179w-difusor-glass-optic-beam-angle-medium-ip66-67-190215>