

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINOLED STAINLESS STEEL-GLASS L1300 LIGHTING  
FIXTURE 52W WIDE BEAM IP66**

Nr. LED: 96  
Tip sursă de lumină: Module LED  
Dimensiuni: 1300x200x100 mm  
Tipul gaurii: Conector de 3 poli  
Flux de ieșire: 7384 lm  
Tipul de tratament: finisaje naturale  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: lămpă simetrică 110 °  
Flicker gratuit:  
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262  
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial  
Eficiența de ieșire: 142 lm / w  
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)  
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)  
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.  
Frecvență: 50 / 60Hz  
Tipul optica: reflector alb RAL9016  
Gradul de protecție: IP66  
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm  
Temperatura de culoare: 4000 k  
Unitate de alimentare: electronică  
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam  
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 8200 LM  
Min. Amb. Temp.: -30 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC  
Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 304  
Curent de conducere LED: 500  
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox  
Factorul de putere: > 0,95  
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de alimentare  
Putere pe etichetă (iluminare): max 52W  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Putere de iluminat: 52 W  
Pret: 2 350,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rinoled-stainless-steel-glass-l1300-lighting-fixture-52w-wide-beam-ip66-190275>