

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINOLED STAINLESS STEEL-POLYCARBONATE L1300
LIGHTING FIXTURE 33W HT +55 COMFORT WIDE BEAM IP66**

Nr. LED: 96
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 1300x200x100 mm
Indexul UGR:
Tipul gaurei: Conector de 3 poli
Flux de ieșire: 4700 lm
Tipul de tratament: finisaje naturale
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: simetrică difondente confort 88 °
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiența de ieșire: 142,4 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 B10 @ 50.000H TQ = 55 ° C
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbrănțire și UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP66
Difuzor Tip: Policarbonat stabilizat UV stabilizat
Temperatura de culoare: 4000 k
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 5738 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 55 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 304
LED-ul curent de conducere: 325
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de
alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): max 33W
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 33 W
Pret: 2 612,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rinoled-stainless-steel-polycarbonate-l1300-lighting-fixture-33w-ht-55-comfort-wide-beam-ip66-190318>