

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINOLED RETROFIT L690 GLASS 26W COMFORT WIDE
BEAM IP66**

Nr. LED: 48
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 690x200x60mm.
Indexul UGR:
Tipul gaurei: blocul terminalului 2p + t
Flux de ieșire: 3562 lm
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: simetrică difondente confort 88 °
Flicker gratuit:
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiența de ieșire: 137 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 k
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 4100 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Curent de conducere LED: 500
Factorul de putere: > 0,95
Putere pe etichetă (iluminare): max 26w
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 26 W
Pret: 1 476,57 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rinoled-retrofit-l690-glass-26w-comfort-wide-beam-ip66-190344>