


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINO PAINTED STEEL-GLASS LIGHTING FIXTURE 2X24W  
WITH SYMMETRICAL REFLECTOR IN ALUMINIUM AND ELECTRONIC  
POWER SUPPLY 230VAC/DC 50HZ G5 T5**

Puterea lămpii: 2x24W  
Tipul lămpii: G5  
Tip sursă de lumină: T5  
Dimensiuni: 690x200x100 mm  
Indexul UGR:  
Tipul gaurei: M20  
Tipul de tratament: Zincliplate  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: simetrică  
Rezistența la umezeală: IK09 al doilea IEC / EN 62262  
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)  
Culoare: Alb Ral 9016  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 14 mm.  
Frecvență: 50 / 60Hz  
Tipul optica: reflector alb RAL9016  
Gradul de protecție: IP66 / IP67  
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm  
Unitate de alimentare: electronică  
Min. Amb. Temp.: -25 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V  
Material de fabricație: oțel zincat și vopsit  
Sistem de montare: fixare pe fund  
Finisarea suprafeței: cupțor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Pret: 1 433,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rino-painted-steel-glass-lighting-fixture-2x24w-with-symmetrical-reflector-in-aluminium-and-electronic-power-supply-230vac-dc-50hz-g5-t5-190423>