

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PALAZZOLI RINO-LED-EX L690 INOX VT 26W COM IP65/IP66 3G2D**

Nr. LED: 48  
Tip sursă de lumină: Module LED  
Dimensiuni: 690x200x100 mm  
Indexul UGR:  
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20  
Flux de ieșire: 3562 lm  
Tipul de tratament: finisaje naturale  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare Max: +75 ° C  
Optica: simetrică difondente confort 88 °  
Flicker gratuit:  
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262  
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial  
Eficiența de ieșire: 137 lm / w  
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)  
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)  
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C  
Diametru de strângere: min 10 mm; Max 14 mm.  
Frecvență: 0/50 / 60Hz  
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire și UV cu eficiență > 90% și  
transparență > 95%  
Gradul de protecție: IP65  
Protecție suplimentară de protecție: (numai pentru IEC 60598-1: IP66)  
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 5 mm  
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,5 m  
Temperatura de culoare: 4000 K  
Unitate de alimentare: electronică  
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam  
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 4100 lm  
Tensiune de operare evaluată: 220-240V ~ - 180-240VDC  
Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 304  
Curent de conducere LED: 500  
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox  
Factorul de putere: > 0,95  
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de  
alimentare  
Putere pe etichetă (iluminat): max 26 W  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Putere de iluminat: 26 W  
Pret: 3 144,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rino-led-ex-l690-inox-vt-26w-com-ip65-ip66-3g2d-190569>