

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINOLED STEEL-GLASS L1300 LIGHTING FIXTURE 52W
NARROW BEAM IP65/66 3G2D**

Nr. LED: 96
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 1300x200x100 mm
Indexul UGR:
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20
Flux de ieșire: 6500 lm
Tipul de tratament: finisaje naturale
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare Max: +75 ° C
Optica: simetrică concentrantă confort 30 ° x90 °
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiența de ieșire: 125 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C
Diametru de strângere: min 10 mm; Max 14 mm.
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbrănțire și UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP65
Protecție suplimentară de protecție: (numai pentru IEC 60598-1: IP66)
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 5 mm
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,5 m
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 8200 LM
Tensiune de operare evaluată: 220-240V ~ - 180-240VDC
Material de fabricație: oțel zincat și vopsit
Curent de conducere LED: 500
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de
alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): max 52 w
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 52 W
Pret: 3 444,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rinoled-steel-glass-l1300-lighting-fixture-52w-narrow-beam-ip65-66-3g2d-190587>