

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINO-LED-EX LIGHTING FIXTURE PAINTED STEEL-
GLASS L1300MM 5600LM WIDE OPTICS 3GD**

Nr. LED: 128
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 1300x200x100 mm
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20
Flux de ieșire: 4982 lm
Tipul de tratament: Zincliplate
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: Lămpă simetrică 110 °
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiența de ieșire: 131,1 lm / w
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm²
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B20 @ 50.000H TQ = 25 ° C
Culoare: Alb Ral 9016
Diametru de strângere: min 10 mm; Max 14 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: reflector de aluminiu ultra luminos
Gradul de protecție: IP66
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 5 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 5600 lm
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V
Material de fabricație: oțel zincat în vopsit
Curent de conducere LED: 375
Sistem de montare: carlig dublu
Finisarea suprafeței: cupitor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Glanda de cablu ATEX M20
Putere pe etichetă (iluminat): max 38W
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 38 W
Pret: 1 904,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-led-ex-lighting-fixture-painted-steel-glass-l1300mm-5600lm-wide-optics-3gd-190596>