

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINO NV PAINTED STEEL-POLYCARBONARECORP DE  
ILUMINAT NAVAL L690MM EMERGENCY 1H FOR TUBES T5  
1+1X14W IP67**

Puterea lămpii: (1 + 1) x14W  
Tipul lămpii: G5  
Tip sursă de lumină: T5  
Dimensiuni: 690x200x100 mm  
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20  
Tipul de tratament: Zincliplate  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: Simetric Wide  
Rezistența la Țoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262  
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)  
Culoare: Alb Ral 9016  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 15 mm.  
Frecvență: 0/50 / 60Hz  
Gradul de protecție: IP66 / IP67  
Tip difuzor: policarbonat transparent  
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m  
Unitate de alimentare: electronică cu kit de urgență extern  
Min. Amb. Temp.: -25 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 180V-260V  
Material de fabricație: oțel zincat Ți vopsit  
Sistem de montare: fixare dublă cu Țifturi  
Finisarea suprafeței: cupror de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat  
Factorul de putere: > 0,90  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Funcția de urgență: Durata internă a bateriei 3H Reincărcarea 24h  
Pret: 2 752,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rino-nv-painted-steel-polycarbonarecorp-de-iluminat-naval-l690mm-emergency-1h-for-tubes-t5-1-1x14w-ip67-190678>