

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PALAZZOLI RINO PAINTED STEEL-OPALINE POLYCARBONATE LIGHTING FIXTURE EMERGENCY 1+1X28W

Puterea lămpii: (1 + 1) x28W
Tipul lămpii: G5
Tip sursă de lumină: T5
DIMENSIUNI: 1300X200X100MM.
Tipul găfurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20
Tipul de tratament: Zincliplate
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: Simetric Wide
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Eficiența de iluminare: 97 lm / w
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm²
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)
Culoare: Alb Ral 9016
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 15 mm.
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Gradul de protecție: IP66 / IP67
Difuzor Tip: Policarbonat de opalină
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m
Unitate de alimentare: electronică cu kit de urgență extern
Min. Amb. Temp.: -25 ° C
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C
Tensiune de operare evaluată: 180V-260V
Material de fabricație: oțel zincat vopsit
Sistem de montare: fixare dublă cu tifturi
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,90
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Funcția de urgență: Durata internă a bateriei 3H Reîncărcarea 24h
Pret: 3 246,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-painted-steel-opaline-polycarbonate-lighting-fixture-emergency-1-1x28w-190685>