

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINO NV PAINTED STAINLESS STEEL-OPALINE
POLYCARBONATECORP DE ILUMINAT NAVAL L690MM FOR TUBES
T5 2X14W**

Puterea lămpii: 2x14W
Tipul lămpii: G5
Tip sursă de lumină: T5
Dimensiuni: 690x200x100 mm
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: Simetric Wide
Rezistența la Țoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Eficiența de ieșire: 97 lm / w
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm²
Clasa de coroziune: C5 (ISO 9223)
Culoare: Alb Ral 9016
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 15 mm.
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Gradul de protecție: IP66 / IP67
Difuzor Tip: Policarbonat de opalină
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m
Unitate de alimentare: electronică
Min. Amb. Temp.: -25 ° C
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C
Tensiune de operare evaluată: 180V-260V
Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 316L
Sistem de montare: fixare dublă cu Țifturi
Finisarea suprafeței: cupitor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,90
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Pret: 1 207,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-nv-painted-stainless-steel-opaline-polycarbonatecorp-de-iluminat-naval-l690mm-for-tubes-t5-2x14w-190686>